

DATASHEET

Spojky optických vlákien FODC sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivú a dlhotrvajúcu ochranu pre vlákna a zvary optických vlákien.

Stupeň krytia IP65 a odolnosť voči UV zaisťuje dlhoročnú prevádzku vo vonkajších podmienkach. Ich montáž a údržba je jednoduchá. Držiak spojky umožňuje inštaláciu na kruhové energetické, osvetľovacie alebo telekomunikačné stĺpy. Spojky sú vybavené jedným oválnym portom a 3 kruhovými portami. Sada obsahuje teplom zmršťovacie manžety na zaistenie káblových vstupov. Pre zvýšenie flexibility a efektivity sa optické kazety objednávajú samostatne podľa potreby, možno namontovať až 4 kazety (24 vlákien). Každá optická spojka je z výroby vybavená jednou kazetou.



Technická špecifikácia



Ochrana IP:	IP65
Spôsob montáže:	na stĺp, na stenu
Počet vlákien:	až 48 (4x kazeta)
Počet vstupov pre optické káble:	1 oválny 22x35 mm, 3 okrúhle, priemer 13 mm
šírka:	Fi 190mm
výška:	310mm
Váha:	1.84 kg
Farba:	čierna
Pracovná teplota:	-30 do +60 °C

