

Distribution solutions

Przełącznica światłowodowa wysuwana **FIBRAIN PSS-A0**



OPIS:

- Wysokość 1U
- Wysuwana półka z zintegrowaną płytą czołową
- Prosta konstrukcja
- Dostępne fronty na 12 lub 24 adaptory SC SX/ SC DX/ FC/ST
- Dostępne w opcji wyposażonej w tacki spawów, dławiki, adaptory i pigtaile światłowodowe
- Uchwyt na element siłowy kabla

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne	PSS-A0
Wysokość	1U (44mm)
Szerokość	19" (482,6mm)
Głębokość	201mm
Maksymalna ilość kaset spawów	3
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo



Typ:	Przełącznica wysuwana Standard	
Ref:	PSS-A0	REV: 1.2
Data:	07.07.2016	AL
Modyfikacja:	30.04.2021	DP

Distribution solutions

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

PSS-A0-AABBC-DDEFG-HHIJJKLL-MN-OOP-RS

AA – Wysokość

01 – 1U (szary RAL7035)
B1 – 1U (czarny RAL9005)

BB– Rodzaj płyty czołowej

01 - 24x ST/FC
02- 24x SC SX/E2000 SX / LC DX
03- 24x SC DX
04- 12x SC DX
05- 12x SC SX / E2000 SX / LC DX
06- 12x ST/FC

C – Zamek

0 – płyta bez zamka

DD – Liczba adapterów

0 – 24

E – Klasa adaptera

1 – Standard One-Piece (Standard dla E2000, FC, ST)
2 – Premium Super One-Piece
3 – Premium One-Piece z wewnętrzną przesłoną
4 – Premium (dotyczy FC, ST)

F – Rodzaj adaptera

1 – SC
2 – SCA
3– E2000
4– E2000 APC
5- LC
6- LCA
7– FC
8– FCA
9 – ST

G – Rodzaj transmisji

1 – SM
2 – MM (beige @SC/LC, black @E2000)
3 – MM OM3 (aqua @SC/LC)
4 – MM OM4 (violet @SC/LC)

HH – Liczba pigtaili

0 - 48

I – Typ włókna

A – G.652D
B – G.655
C – G.656
D – G.657A1
E – G.657A2
F – G.657B2
G – G.657B3
H– MM OM1
I– MM OM2
K – MM OM3
L – MM OM4

JJ – Rodzaj wtyku

01 – SC
02 - SCA
03– LC
04- LCA
05 – FC
06– FCA
07– E2
08– E2A
09 – ST

K – Klasa pigtaila

G – Gold
T – Titanium

LL – Standard kolorystyczny

01 – dla pigtaili z tubą 0.9mm w kolorze żółtym
02 – dla pigtaili z tubą 0.9mm w kolorze pomarańczowym
03 – T TELECOM (zgodnie z IEC60304)
04 – T1 TELECOM (zgodnie z 60304/tab. 3 & ZN-11/TPSA-005-02)
05 – T2 TELECOM (zgodnie z EIA 598A)

Typ:	Przełącznica wysuwana Standard	
Ref:	PSS-A0	REV: 1.2
Data:	07.07.2016	AL
Modyfikacja:	30.04.2021	DP

Distribution solutions

M – Ilość kaset

06 – D DATACOM (zgodnie z DIN VDE 0888 & IEC 60304)
 07 – D1 DATACOM (zgodnie z IEC 60304, TIA/EIA 598-A, TIA/EIA 598-C)
 08 – dla pigtaili z tubą 0,9mm w kolorze aqua
 09 – dla pigtaili z tubą 0,9mm w kolorze zielonym
 10 – dla pigtaili z tubą 0,9mm w kolorze fioletowym
 11 – dla pigtaili z tubą 0,9mm w kolorze niebieskim

1-3

N – Typ kasety

1 – SCM-A-12H
 2 – SCM-A-24H

OO – Ilość osłonek

0-48

P – Rodzaj osłonki

1 – 45 mm

R – Ilość dławnic kablowych

1-2

S – Typ dławnicy

1 – PG13.5
 2 – PG16

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność.
 Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
 Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę.
 Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku.
 Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.